



Connect

Toegang & controle

Connect maakt continu monitoring mogelijk van schuifpoorten, speedgates, draaiportalen, slagbomen en tourniquets. De volgende vitale parameters kunnen worden gemonitord:

- poort open of dicht
- veiligheidslijnen / fotocellen / inductielussen geactiveerd
- stroomtoevoer actief
- motorkast open
- cyclusteller en timer voor preventief onderhoud

Het systeem meldt vroegtijdig defecten en beschadigingen aan (veiligheids)onderdelen en maakt proactief onderhoud mogelijk voordat storingen daadwerkelijk een probleem worden.

Daarnaast wordt het feitelijke gebruik gemonitord en geregistreerd, zodat met het juiste periodieke onderhoud de poort aan de hoogste normen voor bediening en veiligheid blijft voldoen.

- **Slim beheren van de toegangssystemen voor een onbezorgd gevoel**
- **Slim monitoren van storingen en instandhouden van de continuïteit**
- **Slimme toegang op afstand en op elk gewenst moment**
- **Slim besparen en nooit betalen voor onnodig onderhoud**
- **Slimme service om de levensduur van uw toegangssystemen te verlengen**

Hoe werkt Connect?

Connect maakt gebruik van de Heras Cloud Unit (hardware) die op de besturingseenheid van de automatische poort wordt gemonteerd. Deze maakt draadloos verbinding met de Heras Cloud-portal via het gsm-netwerk en genereert waarschuwingsberichten (per sms of e-mail) op basis van vrij te kiezen filtercriteria. De verbinding is beveiligd met SSL-codering, VPN-tunneling, wachtwoorden en Next Generation-firewalls. Connect kan over het algemeen probleemloos worden toegepast op Heras poorten en poorten van derden (de aanwezige detectoren en aansluitmogelijkheden van de betreffende poort/slagboom/tourniquet bepalen welke parameters feitelijk kunnen worden bewaakt).

Service en onderhoud

Connect is een aanvulling op de service- en onderhoudsoplossingen van Heras. Kies voor het Essential, Premium of Premium VIP pakket en maak de beveiliging van uw terrein daadwerkelijk slim door Connect hier aan toe te voegen.

Gebruikers kunnen de toegangsooplossingen eenvoudig openen via een app.



Heras cloud portal



Draadloze verbinding



Hardware



Toegangsooplossingen

Technische specificaties (Heras Cloud Unit)

Afmetingen (l x b x h)	93 x 69 x 26 mm
Gewicht	110 g (exclusief back-upbatterij)
Bedrijfstemperatuur:	-30 tot +70 °C
Alarmingangen	8 (max. 28 VDC)
Alarmuitgangen (optioneel met Access)	2x relaisuitgang maakcontact (max 30 V, 1 A)
Alarm- en informatiemeldingen	Via SMS en/of e-mail
Internetaansluiting	Automatisch zoeken naar, en verbinding maken met, het beste beschikbare netwerk
Stroomtoevoer	9-24 VAC of 9-28 VDC (ingebouwde back-upbatterij)
Stroomverbruik	Nominaal: 15 mA bij 24 VDC Max.: 500 mA bij 24 VDC

Normen

- Elektromagnetische compatibiliteit: EN 61000-6-3
- Elektrische apparaten IEC 60950-1
- SSL-encryptie

Bestelinformatie

Neem contact met ons op voor de precieze bestelgegevens.

Aanbevolen toebehoren

- Onderdeel van Heras service- en onderhoudsoplossing